



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PMVF50 Система защиты устройств сопряжения

Артикул: PMVF50



Описание Lovato PMVF50

Характеристики Lovato PMVF50

Исполнение	Для трехфазных сетей низкого напряжения с нейтралью и без нейтрали
Тип корпуса	Модульный, 8 модулей DIN43880
Номинальное напряжение питания	100 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC
Диапазон частоты напряжения питания	45 ~ 55 Гц
Время устойчивости к кратковременным сбоям питания	≤50 мс при 100 VAC; ≤200 мс при 240 VAC
Номинальное контролируемое напряжение	400 VAC L-L; 230 VAC L-N 50 Гц
Диапазон контролируемого напряжения	20 ~ 480 VAC L-L; 10 ~ 276 VAC L-N
Диапазон контролируемой частоты	45 ~ 55 Гц
Номинальный контролируемый ток	1 А или 5 А (программируется)
Диапазон контролируемого тока	Для 5 А: 0,01 ~ 6 А; для 1 А: 0,01 ~ 1,2 А
Тип измерения	Измерение действующего значения (RMS)
Максимальная непрерывная перегрузка по току	±20% I _n
Максимальная кратковременная перегрузка по току	50 А в течение 1 с
Собственное потребление	≤0,6 Вт на фазу
Количество релейных выходов	4
Тип контактов реле	1 перекидной контакт для каждого выхода (для NO: 5 А, 250 VAC; 5А, 30VDC; для NC: 2 А, 250 VAC; 2 А, 30 VDC)
Количество цифровых входов	4
Тип цифровых входов	NPN (24 VDC, 7 mA)
Число клемм для подключения внешних трансформаторов тока	6
Возможность расширения	При помощи опциональных модулей расширения EXP
Интерфейс связи USB, RS232, RS485, Ethernet	При помощи опциональных модулей расширения EXP
Материал корпуса	Полиамид
Тип подключения	Винтовые неснимаемые клеммы, для цифровых входов винтовые съемные клеммы
Способ монтажа	На DIN-рейку
Степень защиты	IP40 с фронтальной стороны, IP20 для клемм
Вес	0,615 кг
Количество в упаковке	1 шт