



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

PMVF30D048 Система защиты устройств сопряжения

Артикул: PMVF30D048



Описание Lovato PMVF30D048

Характеристики Lovato PMVF30D048

Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Номинальное напряжение питания	12 ~ 48 VDC
Время устойчивости к кратковременным сбоям питания	≤30 мс при 110 VAC; ≤140 мс при 230 VAC
Максимальное номинальное контролируемое напряжение	50 ~ 500 VAC (для измерения напряжения/частоты); 50 ~ 150 VAC (для измерения остаточного напряжения)
Диапазон измерения напряжения, Un	400 ~ 150000 VAC
Диапазон контролируемой частоты	45 ~ 55 Гц
Номинальный контролируемый ток	1 А или 5 А (программируется)
Диапазон контролируемого тока	Для 5 А: 0,01 ~ 6 А; для 1 А: 0,01 ~ 1,2 А
Тип измерения	Измерение действующего значения (RMS)
Максимальная непрерывная перегрузка по току	±100% In
Максимальная кратковременная перегрузка по току	50 А в течение 1 с
Собственное потребление	≤0,3 Вт на фазу
Количество релейных выходов	2
Тип контактов реле	1 перекидной контакт для каждого выхода (5 А, 250 VAC; 5А, 30VDC)
Количество цифровых входов	4
Тип цифровых входов	NPN (24 VDC, 7 mA)
Число клемм для измерения напряжения	5
Число клемм для подключения внешних трансформаторов тока	6
Возможность расширения	При помощи опциональных модулей расширения EXP
Интерфейс связи USB, RS232, RS485, Ethernet	При помощи опциональных модулей расширения EXP
Материал корпуса	Полиамид
Тип подключения	Винтовые съемные клеммы, для цепи измерения тока винтовые неснимаемые клеммы
Степень защиты	IP65 с фронтальной стороны, IP20 для клемм
Вес	0,566 кг
Количество в упаковке	1 шт