



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

RF200100 Тепловое реле RF200 60-100A

Артикул: RF200100



Описание Lovato RF200100

Характеристики Lovato RF200100

Исполнение	С контролем обрыва фазы
Пределы регулирования тока	60 ~ 100 А
Номинальное напряжение изоляции силовой цепи Ui	1000 В
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Рабочая частота	50/60 Гц
Мощность рассеивания на фазу	0,7 ~ 2,4 Вт
Конфигурация вспомогательных встроенных контактов	NO + NC
Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи	690 В
Конвекционный тепловой ток Ith вспомогательной цепи	10 А
Индикатор срабатывания	Кнопка "Test"
Переустановка	Ручная или автоматическая
Подключение	Через трансформатор тока (входит в комплект поставки)
Тип соединения основной цепи	Винт М8 с плоской шайбой
Тип соединения вспомогательной цепи	Винтовой зажим с плоской шайбой
Монтажное положение	Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: ±30°
Способ установки	На контактор или отдельно
Рабочая температура	–25°С ... +60°С
Вес	2,150 кг
Количество в упаковке	1 шт