



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

# RF824200 Тепловое реле для контакторов BF40-BF80 с контролем обрыва фазы, ручная переустановка, 28-42 А

Артикул: RF824200



## Описание Lovato RF824200

## Характеристики Lovato RF824200

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Исполнение                                               | С контролем обрыва фазы                                 |
| Пределы регулирования тока                               | 28-42 А                                                 |
| Номинальное напряжение изоляции силовой цепи Ui          | 690 В                                                   |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp | 8 кВ                                                    |
| Рабочая частота                                          | 0 ~ 400 Гц                                              |
| Мощность рассеивания на фазу                             | 0,7 ~ 2,4 Вт                                            |
| Конфигурация вспомогательных встроенных контактов        | NO + NC                                                 |
| Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи     | 690 В                                                   |
| Конвекционный тепловой ток Ith вспомогательной цепи      | 10 А                                                    |
| Индикатор срабатывания                                   | Кнопка "Test"                                           |
| Переустановка                                            | Ручная                                                  |
| Подключение                                              | Прямое на контактор                                     |
| Тип соединения основной цепи                             | Винт М5                                                 |
| Тип соединения вспомогательной цепи                      | зажим для провода                                       |
| Монтажное положение                                      | Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: ±30° |
| Способ установки                                         | На контактор или отдельно                               |
| Рабочая температура                                      | -20°C ... +55°C                                         |
| Вес                                                      | 0,365 кг                                                |
| Количество в упаковке                                    | 1 шт                                                    |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**