



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31 DRPT 220, 220-240VAC Теп. реле для защиты двиг. с темп. термистр. датчиком вст. в обмотку двиг

Артикул: 31DRPT220



Описание Lovato 31 DRPT 220

Характеристики Lovato 31 DRPT 220

Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Максимальное тепловое рассеивание	2,5 Вт
Тип подключаемых тепловых термисторных датчиков	В соответствии с DIN 44081
Сопротивление тепловых термисторных датчиков	При 25°C ≤1,5 кОм
Сопротивление расцепления	2,7 ~ 3,1 кОм
Сопротивление возврата	1,5 ~ 1,8 кОм
Напряжение на клеммах датчика	≤2,5 VDC
Управление дистанционной переустановкой	Размыкание NC контакта (5 VDC, 1 mA)
Количество выходов реле	1
Тип контактов реле	2 перекидных контакта (250 VAC, 5A)
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация состояния реле	Есть
Механическая износостойкость	50х10 ⁶ циклов
Электрическая износостойкость	2х10 ⁵ циклов
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм или винтовое крепление с помощью опционального переходника 31 CE106
Степень защиты	IP40 для корпуса, IP20 для клемм
Рабочая температура	–10°C ... +60°C
Вес	0,269 кг
Количество в упаковке	1 шт