



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

R2D48 Реле утечки на землю, два порога срабатывания, 24/48V

Артикул: R2D48



Описание Lovato R2D48

Характеристики Lovato R2D48

Исполнение корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм с прозрачной крышкой
Количество порогов срабатывания	2
Номинальное напряжение питания	24 ~ 48 VAC/VDC
Рабочая частота	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	4,5 ВА
Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте	2,5 кВ
Уставка тока срабатывания	0,025 ~ 0,25 А (x0,1); 0,25 ~ 2,5 А (x1); 2,5 ~ 25 А (x10); 25 ~ 250 А (с внешним умножителем)
Время срабатывания	0,02 ~ 0,5 с (tx1); 0,2 ~ 5с (tx10)
Выбор умножителя	С помощью DIP-переключателей
Трансформатор тока	Внешний
Переустановка	Автоматическая или ручная
Количество релейных выходов	2
Тип контактов реле	2 перекидных конфигурируемых контакта (5 А, 250 VAC)
Защита от ложного срабатывания	Есть
Индикатор наличия питания	Зеленый светодиод
Индикатор срабатывания	Красный светодиод
Индикатор аварийной сигнализации	Красный светодиод
Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат
Тип клемм	Неснимаемые
Механическая износостойкость	50х10 ⁶ циклов
Электрическая износостойкость	3х10 ⁵ циклов
Степень защиты	IP20 для клемм, IP40 для корпуса с крышкой
Рабочая температура	−10°C ... +60°C
Вес	0,395 кг
Количество в упаковке	1 шт