



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

R3D415 Реле утечки на землю, два порога срабатывания, 110-24 0-415VAC

Артикул: R3D415



Описание Lovato R3D415

Характеристики Lovato R3D415

Исполнение корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм с прозрачной крышкой
Количество порогов срабатывания	2
Номинальное напряжение питания	110 ~ 125 VAC, 220 ~ 240 VAC или 380 ~ 415 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	4,5 ВА
Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте	2,5 кВ
Уставка тока срабатывания	0,025 ~ 0,25 А (x0,1); 0,25 ~ 2,5 А (x1); 2,5 ~ 25 А (x10); 25 ~ 250 А (с внешним умножителем)
Время срабатывания	0,02 ~ 0,5 с (tx1); 0,2 ~ 5с (tx10)
Выбор умножителя	С помощью DIP-переключателей
Трансформатор тока	Внешний
Переустановка	Автоматическая или ручная
Количество релейных выходов	2
Тип контактов реле	2 перекидных конфигурируемых контакта (5 А, 250 VAC)
Защита от ложного срабатывания	Есть
Механический флажковый индикатор срабатывания	Есть
Индикатор наличия питания	Зеленый светодиод
Индикатор срабатывания	Красный светодиод
Индикатор аварийной сигнализации	Красный светодиод
Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат
Тип клемм	Неснимаемые
Механическая износостойкость	50х10 ⁶ циклов
Электрическая износостойкость	3х10 ⁵ циклов
Степень защиты	IP20 для клемм, IP40 для корпуса с крышкой
Рабочая температура	–10°C ... +60°C
Вес	0,405 кг
Количество в упаковке	1 шт