



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

R1D415 Реле утечки на землю, один порог срабатывания, 240-41 5VAC

Артикул: R1D415



Описание Lovato R1D415

Характеристики Lovato R1D415

Исполнение корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм с прозрачной крышкой
Количество порогов срабатывания	1
Номинальное напряжение питания	24 ~ 48 VAC/VDC
Рабочая частота	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	5,5 ВА
Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте	2,5 кВ
Уставка тока срабатывания	0,025 ~ 0,25 А (x0,1); 0,25 ~ 2,5 А (x1); 2,5 ~ 25 А (x10); 25 ~ 250 А (с внешним умножителем)
Время срабатывания	0,02 ~ 0,5 с (tx1); 0,2 ~ 5с (tx10)
Выбор умножителя	С помощью DIP-переключателей
Трансформатор тока	Внешний
Переустановка	Автоматическая или ручная
Количество релейных выходов	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (5 А, 250 VAC)
Индикатор наличия питания	Зеленый светодиод
Индикатор срабатывания	Красный светодиод
Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат
Тип клемм	Неснимаемые
Механическая износостойкость	50х10 ⁶ циклов
Электрическая износостойкость	3х10 ⁵ циклов
Степень защиты	IP20 для клемм, IP40 для корпуса с крышкой
Рабочая температура	–10°С ... +60°С
Вес	0,280 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83