



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# LVM40 A024 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ПРОВОД. ЖИДКОСТИ, МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, 24 VAC

Артикул: LVM40A024



## Описание Lovato LVM40 A024

## Характеристики Lovato LVM40 A024

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение корпуса                           | Модульное, 3 модуля DIN43880                                                                         |
| Принцип работы                               | Измерение сопротивления проводящей жидкости                                                          |
| Напряжение питания                           | 24 VAC                                                                                               |
| Номинальная частота                          | 50/60 Гц                                                                                             |
| Номинальное напряжение изоляции, $U_i$       | 415 VAC                                                                                              |
| Номинальное импульсное напряжение, $U_{imp}$ | 6 кВ                                                                                                 |
| Максимальная потребляемая мощность           | 4,5 ВА                                                                                               |
| Максимальная рассеиваемая мощность           | 2,8 Вт                                                                                               |
| Количество подключаемых датчиков             | 5                                                                                                    |
| Тип датчиков                                 | Зонды и держатели электродов: SN1 / SCM / CGL / PS31 / PS3S или аналогичные                          |
| Выходное напряжение зондов                   | 5 VPP                                                                                                |
| Чувствительность                             | 2,5 ~ 200 кОм                                                                                        |
| Минимальное время срабатывания               | 1 с                                                                                                  |
| Минимальное время переустановки              | 1 с                                                                                                  |
| Количество реле                              | 2                                                                                                    |
| Конфигурация контактов                       | 1 перекидной контакт + 1 NO (8 A, 250 VAC)                                                           |
| Переустановка                                | Автоматическая                                                                                       |
| Светодиодная индикация наличия питания       | Есть                                                                                                 |
| Светодиодная индикация срабатывания реле     | Есть                                                                                                 |
| Задержка срабатывания зондов                 | 0 ~ 10 с                                                                                             |
| Задержка срабатывания реле                   | 0 ~ 30 мин                                                                                           |
| Материал корпуса                             | Самозатухающий полиамид                                                                              |
| Способ монтажа                               | На DIN-рейку 35 мм                                                                                   |
| Электрическая износостойкость                | 10 <sup>5</sup> циклов                                                                               |
| Механическая износостойкость                 | 30х10 <sup>6</sup> циклов                                                                            |
| Степень защиты                               | IP40 для передней панели при установке в корпусе или на электроштите с защитой IP40, IP20 на зажимах |
| Рабочая температура                          | –20°C ... +60°C                                                                                      |
| Вес                                          | 0,278 кг                                                                                             |
| Количество в упаковке                        | 1 шт                                                                                                 |