



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LVM40 A415 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ПРОВОД. ЖИДКОСТИ, МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, 380-415 VAC

Артикул: LVM40A415



Описание Lovato LVM40 A415

Характеристики Lovato LVM40 A415

Исполнение корпуса	Модульное, 3 модуля DIN43880
Принцип работы	Измерение сопротивления проводящей жидкости
Напряжение питания	380 ~ 415 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, U_i	415 VAC
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	6 кВ
Максимальная потребляемая мощность	4,5 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	2,8 Вт
Количество подключаемых датчиков	5
Тип датчиков	Зонды и держатели электродов: SN1 / SCM / CGL / PS31 / PS3S или аналогичные
Выходное напряжение зондов	5 VPP
Чувствительность	2,5 ~ 200 кОм
Минимальное время срабатывания	1 с
Минимальное время переустановки	1 с
Количество реле	2
Конфигурация контактов	1 перекидной контакт + 1 NO (8 А, 250 VAC)
Переустановка	Автоматическая
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Задержка срабатывания зондов	0 ~ 10 с
Задержка срабатывания реле	0 ~ 30 мин
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели при установке в корпусе или на электроштите с защитой IP40, IP20 на зажимах
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Вес	0,278 кг
Количество в упаковке	1 шт