



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LVMP10 A240 РЕЛЕ ПРИОРИТЕТА ВКЛЮЧЕНИЯ, МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Артикул: LVMP10A240



Описание Lovato LVMP10 A240

Характеристики Lovato LVMP10 A240

Исполнение корпуса	Модульное, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	415 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	4,8 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт
Количество реле	2
Конфигурация контактов	1NO (8 A, 250 VAC)
Переустановка	Автоматическая
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	–20°С ... +60°С
Вес	0,250 кг
Количество в упаковке	1 шт