



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LVMP10A127 Реле приоритета включения 110-127VAC

Артикул: LVMP10A127



Описание Lovato LVMP10A127

Характеристики Lovato LVMP10A127

Исполнение корпуса	Модульное, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	110 ~ 127 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	415 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	4,8 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт
Количество реле	2
Конфигурация контактов	1NO (8 A, 250 VAC)
Переустановка	Автоматическая
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	–20°С ... +60°С
Вес	0,250 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83