Testo 512 (0...2 гПа) дифференциальный манометр (для работы с большими потоками воздуха)

Артикул: 0560 5126

Ти
ди

По

Ра

Ти
ба

Те
ра

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МАНОМЕТРА TESTO 512 (0...2 ГПА)

testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, подсвечивающемся, легко читаемом дисплее. Данные замеров, также как максимальное и минимальное значения распечатываются по месту замера с указанием даты и времени. Единицы измерения скорости в **testo 512** могут быть переключены между м/сек и ф/м. Восемь единиц измерения давления могут быть выбраны из следующих: кПа, гПа, Па, ммH_2O, мм Hg, фунт^2/дюйм, дюймH_2O, дюйм Hg. Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения, встроенная компенсация плотности. Текущее значение может быть зафиксировано на дисплее через нажатие кнопки HOLD. Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе.

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МАНОМЕТРА TESTO 512 (0...2 ГПА)

- Одновременное отображение скорости потока и давления
- 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, мм Hg, фунт2/дюйм, дюймН2О, дюйм Hg.
- 2 единицы измерения скорости потока м/с и фут/мин
- Встроенная компенсация плотности
- Функция Hold/Max/Min
- Распечатка данных с датой/временем и макс/мин значениями (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МАНОМЕТРА TESTO 512 (0...2 ГПА)

Дифференциальное давление	
Параметр	**Значение**
Диапазон измерений	0 ... +2 гПа +2 ... +17,5 м/с 395 ... 3445 всп/мин.
Погрешность	0,5 % полн. шкалы
Разрешение	0,001 гПа 0,1 м/с 0,1 всп/мин.
Перегрузка	±10 гПа
Общие технические данные	
Среднее значение измерения	Все не вызывающие коррозии газы
Выборочные модули	hPa, Pa, mmH_2O, inH_2O, inHg, mmHg, kPa, psi, m/s, fpm
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	120 часов
Размеры	202 x 57 x 42 мм
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Рабочая температура	0 ... +60 °C
Температура хранения	-10 ... +70 °C
Вес	300 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 512 (0...2 ГПА)

№	Наименование	Количество
1.	Дифференциальный манометр testo 512 (0...2гПа)	1
2.	Элемент питания	1
3.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83