рмометр

Артикул: 0560 7351

Те
ра

Ни
те

Ве
те

Те
хр

По

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА TESTO 735-1

Надежный и компактный термометр **testo 735-1** с разъемом для высокоточных зондов Pt100 и 2 разъема для быстродействующих термопарных зондов. В целом, инструмент может собирать показания 6 каналов. Использование высокоточных сменных погружных / проникающих зондов Pt100 позволяет добиться погрешности измерений 0.05 °C с разрешением 0.001 °C. Таким образом, измерительная система идеально подходит для использования в качестве эталонной. Результаты измерения, полученные **testo 735-1**, могут быть переданы на принтер Testo для распечатки отчета. В циклическом режиме возможен вывод данных на печать раз в минуту.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 735-1

- Погрешность измерений до 0.05°C;
- Результаты измерений можно распечатать на принтере testo на месте замера;
- Печать в циклическом режиме (например, раз в минуту) для testo 735-1;
- Вывод на дисплей, сохранение данных в памяти, вывод на печать величины Delta T (дифференциальная температура), минимальная, максимальная и средняя температуры;
- Громкий сигнал тревоги при превышении предельных значений;
- Класс защиты IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 735-1

Параметр	Значение
Температура хранения	-30 … +70 °C
Рабочая температура	20 … +50 °C
Элемент питания	3xAA
Вес	428 г.
Габариты	220 x 74 x 46 мм
Материал/Корпус	ABS/TPE/Metal
Тип зонда Pt100 с зондом 0614 0235	
Диапазон измерений	-40 ... 300 °C
Погрешность	±0,05 °C (0,01 ... 100 °C)
	±0,05 + 0,05 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,001 °C (-40 ... 200 °C)
	0,01 °C (в ост. диапазоне)
Тип зонда Pt100	
Диапазон измерений	-200 ... 800 °C
Погрешность	±0,2 °C (-100 ... 200°C)
	±0,2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,05 °C
Тип зонда Тип K/T	
Диапазон измерений	-200 ... 1370 °C для K (NiCr-Ni)
	-200 ... 400 °C для T (Cu-CuNi)
Погрешность	±0,3 °C (-60 ... 60 °C)

Параметр	Значение
	±0,2 + 0,3 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 735-1

Наименование	Количество
Термометр testo 735-1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83