



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## 8LB6S2B3 Светозвуковой модуль зеленый 24VAC/DC

Артикул: 8LB6S2B3



### Описание Lovato 8LB6S2B3

Зеленая сигнальная лампа с постоянным или прерывистым звуковым сигналом, диаметр плафона 62 мм, питание 24 VAC/DC, степень защиты IP54.

### Характеристики Lovato 8LB6S2B3

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип модуля                         | С постоянным или прерывистым звуковым сигналом                                               |
| Цвет плафона                       | Зеленый                                                                                      |
| Диаметр плафона                    | Ø62 мм                                                                                       |
| Напряжение питания                 | 24 VAC/DC                                                                                    |
| Ток потребляемый звуковым модулем  | 150 мА                                                                                       |
| Уровень громкости звукового модуля | 80 дБ                                                                                        |
| Наличие лампы в комплекте поставки | Есть                                                                                         |
| Материал плафона                   | Поликарбонат                                                                                 |
| Способ подключения                 | Винтовые зажимы                                                                              |
| Усилие затягивания                 | 0,5 Н·м                                                                                      |
| Степень защиты                     | IP54, IP30 при использовании монтажных переходников 8 LB6 BP 04, 8 LB6 BP 06 или 8 LB6 BP 08 |
| Рабочая температура                | –20°C ... +40°C                                                                              |
| Вес                                | 0,060 кг                                                                                     |
| Количество в упаковке              | 1 шт                                                                                         |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83