



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

8 LT7 S2 M звуковой модуль с сиреной прерывистый (78dB) Питание 230-240VAC IP65

Артикул: 8LT7S2M



Описание Lovato 8 LT7 S2 M

Характеристики Lovato 8 LT7 S2 M

Тип модуля	Звуковой модуль с прерывистым или непрерывным звучанием
Цвет модуля	Черный
Диаметр	Ø70 мм
Напряжение питания	230 ~ 240 VAC
Потребляемый ток	30 мА
Уровень громкости звукового модуля	78 дБ для прерывистого звучания, 75 дБ для непрерывного звучания
Максимальное количество модулей в колонне	7
Материал	Поликарбонат или анодированный алюминий
Способ подключения	Винтовые зажимы
Усилие затягивания	0,5 Н·м
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	–20°С ... +50°С
Вес	0,240 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83