



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## SA0B3PA320R Ограничитель перенапряжения тип 1,2, моноблочный, 12.5 кА, 3P, релейный выход

Артикул: SA0B3PA320R



### Описание Lovato SA0B3PA320R

### Характеристики Lovato SA0B3PA320R

Исполнение	Моноблочное
Количество модулей DIN	3
Компоновка полюсов	3P
Номинальное напряжение $U_n$	230/400 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия $U_c$	320 VAC
Импульсный ток $I_{imp}$ 10/350 мкс (L-N/N-PE)	12 кА на полюс
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикация работы/повреждения	зеленый/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Конфигурация контактов	перекидной (НО/НЗ)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C ... +85°C
Вес	0,330 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83