



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

SA0B2PA320R Ограничитель перенапряжения тип 1,2, моноблочный, 12.5 кА, 2Р, релейный выход

Артикул: SA0B2PA320R



Описание Lovato SA0B2PA320R

Характеристики Lovato SA0B2PA320R

Исполнение	Моноблочное
Количество модулей DIN	2
Компоновка полюсов	2P
Номинальное напряжение Un	230 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc	320 VAC
Импульсный ток Iimp 10/350 мкс (L-N/N-PE)	12 кА на полюс
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикация работы/повреждения	зеленый/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Конфигурация контактов	перекидной (НО/НЗ)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°С ... +85°С
Вес	0,230 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83