



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SA04PA320R устройство защиты от перенапряжения, тип 1-2-3 4P

Артикул: SA04PA320R



Описание Lovato SA04PA320R

Характеристики Lovato SA04PA320R

Исполнение	Со сменным картриджем
Количество модулей DIN	4
Тип устройства защиты	1–2–3 (класс испытания I, II, III)
Компоновка полюсов	4P
Номинальное напряжение Un	230/400 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc	320 VAC/420 VDC
Импульсный ток Iimp 10/350 мкс (L-N/N-PE)	12,5 кА на полюс
Ток максимального разряда Imax 8/20 мкс (L-N/N-PE)	60 кА на полюс
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (L-N/N-PE)	25 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания при 50 Гц	25 кА
Время срабатывания ta (L-N/N-PE)	<25 нс
Класс защиты Up (L-N/N-PE)	<1,5 кВ
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикатор отказа	Есть
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Конфигурация контактов	Перекидной контакт (NO/NC)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +80°C
Вес	0,670 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83