



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## SA22PA320R устройство защиты от перенапряжения, тип 2 2P +R.C.

Артикул: SA22PA320R



### Описание Lovato SA22PA320R

### Характеристики Lovato SA22PA320R

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Исполнение                                              | Со сменным картриджем      |
| Количество модулей DIN                                  | 2                          |
| Тип устройства защиты                                   | 2 (класс испытания II)     |
| Компоновка полюсов                                      | 2P                         |
| Номинальное напряжение Un                               | 230 VAC                    |
| Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc | 320 VAC/420 VDC            |
| Ток максимального разряда Imax 8/20 мкс (L-N/N-PE)      | 40 кА на полюс             |
| Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (L-N/N-PE)          | 20 кА на полюс             |
| Максимальный ток короткого замыкания при 50 Гц          | 25 кА                      |
| Время срабатывания ta (L-N/N-PE)                        | <25 нс                     |
| Класс защиты Up (L-N/N-PE)                              | <1,5 кВ                    |
| Дополнительная защита предохранителем                   | Есть                       |
| Тепловая защита                                         | Есть                       |
| Индикатор состояния работа/отказ                        | Есть                       |
| Выход реле для дистанционной индикации состояния        | Есть                       |
| Конфигурация контактов                                  | Перекидной контакт (NO/NC) |
| Материал корпуса                                        | Термопластик               |
| Способ монтажа                                          | На DIN-рейку 35 мм         |
| Степень защиты                                          | IP20                       |
| Рабочая температура                                     | –40°C ... +80°C            |
| Вес                                                     | 0,265 кг                   |
| Количество в упаковке                                   | 1 шт                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83