



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SA23PA320R устройство защиты от перенапряжения, тип 2 3P +R.C.

Артикул: SA23PA320R



Описание Lovato SA23PA320R

Характеристики Lovato SA23PA320R

Исполнение	Со сменным картриджем
Количество модулей DIN	3
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	3P
Номинальное напряжение Un	230/400 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc	320 VAC/420 VDC
Ток максимального разряда Imax 8/20 мкс (L-N/N-PE)	40 кА на полюс
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (L-N/N-PE)	20 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания при 50 Гц	25 кА
Время срабатывания ta (L-N/N-PE)	<25 нс
Класс защиты Up (L-N/N-PE)	<1,5 кВ
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикатор состояния работа/отказ	Есть
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Конфигурация контактов	Перекидной контакт (NO/NC)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	−40°C ... +80°C
Вес	0,375 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83