



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SG21NA300 устройство защиты от перенапряжения, тип 2, 20 кА, 1P+N, сменный картридж

Артикул: SG21NA300



Описание Lovato SG21NA300

Характеристики Lovato SG21NA300

Исполнение	Со сменным картриджем
Количество модулей DIN	2
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	1P+N
Номинальное напряжение Un	230 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc	300 VAC
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (L-N/N-PE)	20 кА на полюс
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикатор состояния работа/отказ	зеленый/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Нет
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +85°C
Вес	0,234 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83