



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SG2C2PA320 устройство защиты от перенапряжения, тип 2, 5 кА, 2P, сменный картридж

Артикул: SG2C2PA320



Описание Lovato SG2C2PA320

Характеристики Lovato SG2C2PA320

Исполнение	Со сменным картриджем
Количество модулей DIN	1
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	2P
Номинальное напряжение U_n	230 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия U_c	320 VAC
Номинальный ток разряда I_n 8/20 мкс (L-N/N-PE)	5 кА на полюс
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикатор состояния работа/отказ	нет/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	нет
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C ... +85°C
Вес	0,144 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83