



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SG23PA300R устройство защиты от перенапряжения, тип 2, 20 кА, 3Р, релейный выход, сменный картридж

Артикул: SG23PA300R



Описание Lovato SG23PA300R

Характеристики Lovato SG23PA300R

Исполнение	Со сменным картриджем
Количество модулей DIN	3
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	3Р
Номинальное напряжение Un	230/400 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Uc	300 VAC
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (L-N/N-PE)	20 кА на полюс
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Индикатор состояния работа/отказ	зеленый/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Конфигурация контактов	Перекидной (НО/НЗ)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	−40°С ... +85°С
Вес	0,376 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83