



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## SA2DF600M2 устройство защиты от перенапряжения, тип 2 600VDC

Артикул: SA2DF600M2



### Описание Lovato SA2DF600M2

### Характеристики Lovato SA2DF600M2

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                | Для фотогальванических систем, со сменным картриджем |
| Количество модулей DIN                                    | 2                                                    |
| Тип устройства защиты                                     | 2 (класс испытания II)                               |
| Компоновка полюсов                                        | +, -, PE                                             |
| Номинальное напряжение Un                                 | 600 VAC                                              |
| Максимальное напряжение продолжительного воздействия Ucpv | 600 VAC                                              |
| Максимальный ток разряда Imax 8/20 мкс (IEC/UL)           | 40/50 кА на полюс                                    |
| Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (IEC/UL)              | 20/20 кА на полюс                                    |
| Максимальный ток короткого замыкания                      | 1000 А                                               |
| Остаточное напряжение при 5кА 8/20 мкс                    | 1 кВ                                                 |
| Время срабатывания ta                                     | <25 нс                                               |
| Класс защиты Up (L-N/N-PE)                                | <2 кВ                                                |
| Дополнительная защита предохранителем                     | Нет                                                  |
| Тепловая защита                                           | Есть                                                 |
| Индикатор отказа                                          | Есть                                                 |
| Выход реле для дистанционной индикации состояния          | Нет                                                  |
| Материал корпуса                                          | Термопластик                                         |
| Способ монтажа                                            | На DIN-рейку 35 мм                                   |
| Степень защиты                                            | IP20                                                 |
| Рабочая температура                                       | –40°C ... +80°C                                      |
| Вес                                                       | 0,240 кг                                             |
| Количество в упаковке                                     | 1 шт                                                 |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83