



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## SA2DF600M3 устройство защиты от перенапряжения, тип 2 600VDC

Артикул: SA2DF600M3



### Описание Lovato SA2DF600M3

### Характеристики Lovato SA2DF600M3

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                      | Для фотогальванических систем, со сменным картриджем |
| Количество модулей DIN                                          | 3                                                    |
| Тип устройства защиты                                           | 2 (класс испытания II)                               |
| Компоновка полюсов                                              | +, -, PE                                             |
| Номинальное напряжение $U_n$                                    | 600 VAC                                              |
| Максимальное напряжение продолжительного воздействия $U_{cprv}$ | 600 VAC                                              |
| Максимальный ток разряда $I_{max}$ 8/20 мкс (IEC/UL)            | 30 кА на полюс                                       |
| Номинальный ток разряда $I_n$ 8/20 мкс (IEC/UL)                 | 20 кА на полюс                                       |
| Максимальный ток короткого замыкания                            | 1000 А                                               |
| Остаточное напряжение при 5кА 8/20 мкс                          | 1 кВ                                                 |
| Время срабатывания $t_a$                                        | <25 нс                                               |
| Класс защиты $U_p$ (L-N/N-PE)                                   | <2 кВ                                                |
| Дополнительная защита предохранителем                           | Нет                                                  |
| Тепловая защита                                                 | Есть                                                 |
| Индикатор отказа                                                | Есть                                                 |
| Выход реле для дистанционной индикации состояния                | Нет                                                  |
| Материал корпуса                                                | Термопластик                                         |
| Способ монтажа                                                  | На DIN-рейку 35 мм                                   |
| Степень защиты                                                  | IP20                                                 |
| Рабочая температура                                             | -40°C ... +80°C                                      |
| Вес                                                             | 0,305 кг                                             |
| Количество в упаковке                                           | 1 шт                                                 |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83