



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SA2DFK00M3 устройство защиты от перенапряжения, тип 2 1000VDC

Артикул: SA2DFK00M3



Описание Lovato SA2DFK00M3

Характеристики Lovato SA2DFK00M3

Исполнение	Для фотогальванических систем, со сменным картриджем
Количество модулей DIN	3
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	+, -, PE
Номинальное напряжение Un	1000 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Ucpv	1000 VAC
Максимальный ток разряда Imax 8/20 мкс (IEC/UL)	40 кА на полюс
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (IEC/UL)	20 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания	1000 А
Остаточное напряжение при 5кА 8/20 мкс	1 кВ
Время срабатывания ta	<25 нс
Класс защиты Up (L-N/N-PE)	<4 кВ
Дополнительная защита предохранителем	Нет
Тепловая защита	Есть
Индикатор отказа	Есть
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Нет
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +80°C
Вес	0,500 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83