



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SA2DG600M2R Устройство защиты от перенапряжения, тип 2 600VDC+RC

Артикул: SA2DG600M2R



Описание Lovato SA2DG600M2R

Характеристики Lovato SA2DG600M2R

Исполнение	Для фотогальванических систем, со сменным картриджем
Количество модулей DIN	2
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	+, -, PE
Номинальное напряжение Un	600 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия Ucpv	600 VAC
Максимальный ток разряда Imax 8/20 мкс (IEC/UL)	30 кА на полюс
Номинальный ток разряда In 8/20 мкс (IEC/UL)	15 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания	100 А
Остаточное напряжение при 5кА 8/20 мкс	1 кВ
Время срабатывания ta	<25 нс
Класс защиты Up (L-N/N-PE)	<1,9 кВ
Дополнительная защита предохранителем	Есть
Тепловая защита	Есть
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Есть
Индикатор состояния работа/отказ	Есть
Конфигурация контактов	Перекидной контакт (NO/NC)
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +80°C
Вес	0,325 кг
Количество в упаковке	1 шт