



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SG2DGK50M3 устройство защиты от перенапряжения для фотогальванических систем, тип 2, 1000 A, +, -, PE, 1500 VDC

Артикул: SG2DGK50M3



Описание Lovato SG2DGK50M3

Характеристики Lovato SG2DGK50M3

Исполнение	Для фотогальванических систем, со сменным картриджем
Количество модулей DIN	3
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	+, -, PE
Номинальное напряжение U_n	1500 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия U_{cpv}	1500 VAC
Максимальный ток разряда I_{max} 8/20 мкс (IEC/UL)	30 кА
Номинальный ток разряда I_n 8/20 мкс (IEC/UL)	20 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания	1 кА
Время срабатывания t_a	<25 нс
Дополнительная защита предохранителем	Нет
Тепловая защита	Есть
Индикатор работы/повреждения	зеленый/красный
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Нет
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C ... +85°C
Вес	0,444 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83