



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 548 11 11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
в регионы РФ 8 800 100 10 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 918977



Описание Leica Lino L6Gs-1

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА LINO L6G

- Мощные лазеры - обеспечивают отличную видимость во всех шести направлениях в сочетании с четкими и резкими линиями на большом расстоянии
- Вращение точки отвеса - поверните устройство вокруг точки пересечения отвеса за счет встроенного эксцентрикового адаптера
- Регулировка мощности - выбор одного из трех уровней интенсивности линии и увеличение времени работы
- Функция памяти - сохраните личную любимую функцию на устройстве, установив режим линии и интенсивности
- Тройной источник питания - выберите, будет ли лазер работать с литий-ионным аккумулятором, щелочным или напрямую от сети
- Магнитный адаптер и дополнительная защита от падения - легкая, но безопасная работа

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ LINO L6G

- Автоматический XRANGE - всегда автоматически обнаруживается приемником при работе на больших расстояниях или в условиях сильного солнечного света
- Блокировка маятника - функция блокировки для наклонных выступов и защиты от маятника во время транспортировки
- Магнитный разъем - подключение к адаптеру для настенного крепления TWIST250 и UAL130 одним щелчком в течение нескольких секунд
- Эргономичный дизайн - удобные и эргономичные ручки для надежного удержания в любом приложении
- Система оповещения - система оптического оповещения для предотвращения ошибок и систематический избыточный мониторинг для защиты здоровья пользователей
- Прочный - защита от пыли и брызг воды согласно IP54

Характеристики Leica Lino L6Gs-1

Направление луча / угол веерного пучка		2 x вертикальный 360°, 1 x горизонтальный 360°	
Направление точки пересечения		вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад (90° / 180°)	
Диапазон/Диаметр*		35 м/70 м (115 футов/230 футов)	
Диапазон/Диаметр* с приемником		70 м/140 м (230 футов/460 футов)**	
Точность выравнивания		±0,2 мм/м = ±2,0 мм @ 10 м (±0,002 дюйма/фут = ±0,08 дюйма при 33 футах)	
Точность горизонтальной/вертикальной линии		±0,3 мм/м (±0,004 дюйма/фут)	
Точность точки		±0,2 мм/м (±0,002 дюйма/фут)	
Диапазон автоматического выравнивания			±4°
Время автоматического выравнивания			< 3 с
Предупреждение о смещении		да - мигает каждые 5 с	
Система выравнивания		маятник с автоблокировкой	
Тип лазера		510 - 530 нм, Класс 2 (точн. IEC 60825-1)	
Степень защиты		IP54 (IEC 60529) пыль и брызги воды	
Ударостойкость		1 м (3,3 фута)***	
Тип батарей		батарейный блок Lino Li-Ion 5200 А-ч/18,7 Вт-ч (3 щелочные батареи типа AA)	
Время работы с литий-ионной батареей		до 11 ч (3 луча) непрерывно	
Время работы с щелочными батареями		до 8 ч (3 луча) непрерывно	
Автоматическое отключение			имеется
Размеры (В x Ш x Д)		124 x 107 x 154 мм (4,88 x 4,21 x 6,06 дюймов)	
Вес с литий-ионной батареей		781 г (1,71 фунта)	
Рабочая температура		-10...+50°C (+14...+122 °F)	
Температура хранения		-25...+70 °C (-13...+158 °F)	

Ширина лазерной линии на расстоянии 5 м (16,4 футов)		< 2 мм (<0,08 дюйма)
Резьба штатива	1/4" (+ 5/8" с адаптером)	
Импульсная мощность для приемника лазерных лучей		да, автоматически
* в зависимости от условий освещения		
** с приемником Leica RGR 200		
*** точность > ± 0,2 мм/м (> ± 0,002 дюйм/фут), требуется проверка		

Комплектация Leica Lino L6Gs-1

- Лазерный нивелир Leica Lino L6Gs-1
- Сумка-чехол
- Li-ion аккумулятор
- Зарядное устройство с адаптерами
- Батарейный отсек
- Магнитная мишень
- Калибровочный сертификат
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83