



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 253-61-61  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 253-61-61  
**Нивелир Leica Rugby 640**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 790363



## Описание Leica Rugby 640

Ротационный лазерный нивелир используется в процессе проведения таких строительных работ, как:

- нивелирование подготовка стройплощадки;
- выравнивание и создание уклонов, откосов, площадок и подъездных путей;
- контроль установки опалубки и заливки бетона;
- монтаж стен и перегородок;
- разметочные работы и др.

Важное преимущество модели 640 - возможность построения наклонных линий. Благодаря сервоприводному компенсатору небольшие погрешности установки не оказывают влияния на качество измерений. Большой диаметр рабочей зоны - до 600 метров в зависимости от приемника - позволяет уменьшить количество установок нивелира, а уровень погрешности  $\pm 2.2$  мм гарантирует качество работы. Прибор отлично подходит для любых строительных задач в помещениях и за их пределами.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция сканирования для более удобной разметки и разбивки.
- Лазерный отвес и проекция точки зенита.
- Ждущий режим для экономии энергии.

### НАДЕЖНОСТЬ

Профессиональный нивелир Rugby 640 отличается исключительной надежностью, что гарантирует отсутствие простоев и быстрое выполнение необходимых изысканий. Корпус устойчив к падениям, защищен от дождя и строительной пыли по стандарту IP67. Прорезиненные литые рукоятки принимают основной удар при падении и помогают безопасно переносить устройство.

## Характеристики Leica Rugby 640

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональность                                         | самонивелирование по горизонтали, вертикали, под углом в 90° и ручной контроль уклона по двум осям |
| Тип изделия                                              | многофункциональный / H.V.                                                                         |
| Класс лазера                                             | 2                                                                                                  |
| Тип лазера                                               | 635 нм (видимый луч)                                                                               |
| Отвес (вверх)                                            | да                                                                                                 |
| Точность измерения при 20°C (по горизонтали / вертикали) | $\pm 1,5$ мм на 30 м                                                                               |
| Диапазон уклона                                          | нет                                                                                                |
| Smart Slope                                              | нет                                                                                                |
| Вращение — об/с                                          | 0, 2, 5, 10                                                                                        |
| Сканирование — градусы                                   | 10, 45, 90                                                                                         |
| Scan90                                                   | да                                                                                                 |
| Отвес (вниз)                                             | да                                                                                                 |
| "Спящий" режим                                           | да                                                                                                 |
| Рабочий диапазон (диаметр) — с приемником Basic          | 500 м                                                                                              |
| Рабочий диапазон (диаметр) — RE140/160                   | 600 м                                                                                              |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Дистанционное управление<br>(диаметр)       | 200 м               |
| Литий-ионная батарея / часов<br>работы      | 40+                 |
| Щелочная батарея / часов<br>работы          | 60+                 |
| Диапазон рабочих температур                 | от -20 до +50<br>°C |
| Диапазон температур<br>хранения             | от -40 до +70<br>°C |
| Класс защиты (включая<br>батареинный отсек) | IP67                |
| Размеры                                     | 212 x 239 x 192 мм  |
| Масса                                       | 2,56 кг             |

## Комплектация Leica Rugby 640

Ротационный нивелир Leica Rugby 640

Краткое руководство пользователя Quick Guide

Инструкция по безопасности

Сертификат калибровки

Карточка Protect

Диск с инструкцией

Пластиковый кейс

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**