



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 253-01-01
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 200-01-01
Нивелир Leica Rugby 680

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 790381



Описание Leica Rugby 680

Ротационный лазерный нивелир используется в процессе проведения таких строительных работ, как:

- нивелирование подготовка стройплощадки;
- выравнивание и создание уклонов, откосов, площадок и подъездных путей;
- контроль установки опалубки и заливки бетона;
- монтаж стен и перегородок;
- разметочные работы и др.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ 680

- Ручная настройка угла наклона луча вплоть до $\pm 8\%$.
- Минимальная погрешность линий от ± 1.5 мм.
- Функция Smart Slope отслеживает изменения температуры и вносит необходимые поправки в работу, что обеспечивает стабильно высокую точность в течение всего дня.

Благодаря сервоприводному компенсатору небольшие погрешности установки не оказывают влияния на качество измерений. Большой диаметр рабочей зоны - до 1100 метров в зависимости от приемника - позволяет уменьшить количество установок нивелира. Прибор отлично подходит для любых строительных задач в помещениях и за их пределами.

НАДЕЖНОСТЬ

Профессиональный нивелир Rugby 680 отличается исключительной надежностью, что гарантирует отсутствие простоев и быстрое выполнение необходимых изысканий. Корпус устойчив к падениям, защищен от дождя и строительной пыли по стандарту IP67. Прорезиненные литые рукоятки принимают основной удар при падении и помогают безопасно переносить устройство. Предусмотрен ждущий режим для экономии энергии.

Характеристики Leica Rugby 680

Функциональность	самонивелирование по горизонтали и ручной контроль уклона по двум осям
Тип изделия	полуавтоматическое задание уклона
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм (видимый луч)
Отвес (вверх)	нет
Точность измерения при 20°C (по горизонтали / вертикали)	$\pm 1,5$ мм на 30 м
Диапазон уклона	$\pm 8\%$ DG
Smart Slope	да
Вращение — об/с	10
Сканирование — градусы	нет
Scan90	нет
Отвес (вниз)	нет
"Спящий" режим	нет
Рабочий диапазон (диаметр) — с приемником Basic	600 м
Рабочий диапазон (диаметр) — RE140/160	800 м
Дистанционное управление (диаметр)	нет

Литий-ионная батарея / часов работы	40+
Щелочная батарея / часов работы	60+
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50 °C
Диапазон температур хранения	от -40 до +70 °C
Класс защиты (включая батарейный отсек)	IP67
Размеры	212 x 239 x 192 мм
Масса	2,56 кг

Комплектация Leica Rugby 680

Ротационный нивелир Leica Rugby 680

Краткое руководство пользователя Quick start

Инструкция по безопасности

Сертификат калибровки

Карточка Protect

Диск с инструкцией

Пластиковый кейс

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83