ктра АКИП-4204/2

Артикул: АКИП-4204/2

Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ра

Ти
ди

Описание АКИП-4204/2

Анализатор спектра цифровой. Диапазон частот от 9 кГц до 7,5 ГГц, минимальное разрешение по полосе пропускания (RBW): 1 Гц. Полоса частот видеосигнала (VBW) от 1 Гц до 3 МГц, шаг 1-3-10. Фазовый шум -95 дБн/Гц при отстройке 10 кГц. Минимальный уровень собственных шумов (DANL): -148 дБм в полосе пропускания 10 Гц. Стабильность частоты опорного генератора: ± 0,1 ppm/год. Измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение полосы по уровню, хромотограммы. Маркерные измерения - 5 маркеров. Встроенный предусилитель. Цветной TFT дисплей 8.5, разрешение 800×480. Интерфейсы: USB, LAN, RS232 или VGA. Размеры: 410x210x136 мм, вес 7 кг.

Характеристики АКИП-4204/2

Параметры	Значение
Частотный диапазон	9 кГц - 7,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 3 МГц
Полоса обзора	100 Гц - 7,5 ГГц
Гармонические искажения	-70 дБн
Уровень собственных шумов	-148 дБм
Фазовый шум	-95 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБ
Экран	TFT, 800 x 480, 21,5 см
Особенности	Опция АМ/ ЧМ демодуляция. Встроенный предусилитель. Измерение фазового шума, мощность в канале/соседнем канале, занимаемая полоса частот, гармонические/негармонические искажения, спектрограмма, спектральная маска. Опция трекинг-генератор
Интерфейс	USB, RS-232, LAN
Опорный генератор	±1×10-7

Комплектация АКИП-4204/2

№	Наименование	АКИП-4204/2	АКИП-4204/2 с трекинг генератором	Количество
1.	Анализатор спектра АКИП-4204/2	•	•	1
2.	Встроенная опция трекинг-генератора		•	1
3.	Шнур питания	•	•	1
4.	Кабель SMA-SMA 1 м	•	•	1
5.	Кабель BNC-BNC 1,5 м	•	•	1
6.	Антенна	•	•	1
7.	N-BNC	•	•	1
8.	N-SMA	•	•	1
9.	SMA – 2.92	•	•	1

© 2012-2025, ЭСКО