KLC8C-5A

Артикул: KLC8C-5A

Описание АКИП KLC8C-5A

Измеряет: АСА; Ток переменный А: 5; Базовая погрешность %: 0,2; Диаметр губок (мм): 8; Особенности: Токоизмерительный преобразователь-клещи (10мВ/А), длина провода 2м, коннектор BNC типа, для работы с анализатором АКИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 45...55 Гц. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, 158x43x24 мм (не требует питания);

Характеристики АКИП KLC8C-5A

Измеряет	АСА
Ток переменный А	5
Базовая погрешность %	0,2
Диаметр губок (мм)	8
Особенности	Токоизмерительный преобразователь-клещи (10мВ/А), длина провода 2м, коннектор BNC типа, для работы с анализатором АКИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 45...55 Гц. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, 158x43x24 мм (не требует питания)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование