Телеинспекционная система vCam6-HD

Описание VIVAX METROTECH vCam6-HD

Система видеоинспекции vCam6-HD - самая удобная система внутри трубного контроля и диагностики производства компании Vivax-Metrotech. Камера телеинспекции имеет качество видео с разрешением HD, простой интерфейс, сенсорный экран, внутреннюю память 1 ТБ, поддерживает передачу данных Wi-Fi и специальное приложение *vCamLiveView* для просмотра и записи на смартфоне или планшете.

Многофункциональная телеинспекционная система камер vCam6-HD позволяет повысить эффективность и экономичность работы. Универсальная система vCam-6 для повседневного использования, отличающаяся высокими прочностью и надежностью, является отличным вариантом для водопроводчиков, подрядчиков, жилищных инспекторов, контролеров по обслуживанию домов или людей, которым нужно проверить внутреннее состояние труб или каналов. С ее помощью можно получить четкое и детализированное видео высокого разрешения, к которому можно добавлять голосовые и текстовые комментарии, а также указывать глубину, дату и временные метки. После обработки данное видео можно отправить клиенту. Для того чтобы систему можно было использовать в течение всего дня, данная система имеет аккумуляторные батареи, способные работать на протяжении 4 часов, и может быть заряжена на месте благодаря наличию кабелей питания постоянного и переменного тока.

Характеристики VIVAX METROTECH vCam6-HD

Головки камеры

	D34-HD	**D46-HD**
Габариты:	1,3” / 34 мм x 2,9" / 73 мм	1,8" / 46 мм x 2,7" / 68,8 мм
Система освещения:	12,87 лм	44,02 лм
Разрешение:	1080p	1080p
Конструкция:	Корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло для защиты линзы	
Защита от внешних воздействий:	11 бар	11 бар
Угол обзора:	96 градусов	96 градусов

Стандартная катушка типа CP

Габариты:	710 мм (длина) x 500 мм (ширина) x 910 мм (высота)
Конструкция:	Трубчатая рама из нержавеющей стали и нержавеющее оборудование
Вес:	30 м - 26 кг 90 м - 31 кг 120 м - 36 кг
Защита от внешних воздействий:	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54

Модуль управления

Габариты:	360 мм (длина) x 150 мм (ширина) x 320 мм (высота)
Вес:	5,49 кг
Экран:	Яркий ЖК-экран с диагональю 9,7” / 24 см, изображения на котором хорошо видно даже при солнечном свете (разрешение: 1024 x 768)
Время работы аккумуляторных батарей:	4 часа (при выключенном зонде: 6 часов)
Защита от внешних воздействий:	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54 (IEC 60529, небольшой дождь, если крышка закрыта) Ударопрочность (IEC 600682-3-1) (если крышка закрыта)

Комплектация VIVAX METROTECH vCam6-HD

- Модуль управления vCam6-HD
- Лебедка тип CP из нержавеющая стали 30м/60м/90м/120м
- Модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания

- Направляющие салазки на камеру
- Передвижные салазки тип B
- Осветительное кольцо тип B
- Кабель Ethernet
- Кабель питания 12 В DC
- Кабель силового питания 220 В AC
- Мягкая сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительно:

- Цветная камера с функцией самовыравнивания по горизонту D34-HD, 1,3" / 34 мм
- Цветная камера с функцией самовыравнивания по горизонту D46-HD, 1,8" / 46 мм
- Лебедка тип CP из нержавеющая стали 30м/60м/90м/120м

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83