



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCS430 переключатель пластиковый с круглой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 3 положения с фиксацией 1-0-2

Артикул: LPCS430



Описание Lovato LPCS430

Характеристики Lovato LPCS430

Степень защиты	IP40 для прибора, IP20 для клеммника
Вес	0,3 кг
Номинальное напряжение питания	Однофазное 220VAC или трехфазное 380 VAC
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Разрешение по температуре	0,1°C
Светодиодная индикация режимов	Есть
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	–10°C ... +55°C
Аналоговые входы	2 входа для датчиков РТС
Цифровой вход пожарной сигнализации	1
Релейный выход для управления термоприбором	Один перекидной и один NO контакт (8 А, 250 VAC)
Релейный выход для включения сигнализации	NO (8 А, 250 VAC)
Опторелейный выход для включения сигнализации	100 мА переменного или постоянного тока
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83