



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCS432 переключатель пластиковый с круглой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 3 положения: слева - без фиксации, справа с фиксацией 1>0-2

Артикул: LPCS432



Описание Lovato LPCS432

Характеристики Lovato LPCS432

Степень защиты	IP40 для прибора, IP20 для клеммника
Вес	0,3 кг
Номинальное напряжение питания	Однофазное 220VAC или трехфазное 380 VAC
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Разрешение по температуре	0,1°C
Релейный выход для управления компрессором	Один перекидной контакт (8A, 250 VAC)
Светодиодная индикация режимов	Есть
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	–10°C ... +55°C
Релейный выход для управления электронагревателем	NO (8 A, 250 VAC)
Аналоговые входы	2 входа для датчиков NTC/PTC
Цифровой вход пожарной сигнализации	Замкнут - рабочее состояние, разомкнут - сигнал о пожаре
Опторелейный выход для включения сигнализации	100 mA переменного или постоянного тока
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Цифровые входы датчиков неисправности кондиционеров	2 программируемых входа
Релейные выходы управления кондиционером	Один перекидной и один NO контакт (8 A, 250 VAC)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83