



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LPCS433 переключатель пластиковый с круглой ручкой (без крепежного основания ..AU120), 3 положения: слева - с фиксацией, справа без фиксации 1-0<2

Артикул: LPCS433



Описание Lovato LPCS433

Характеристики Lovato LPCS433

Степень защиты	IP40 для прибора, IP20 для клеммника
Вес	0,3 кг
Номинальное напряжение питания	Однофазное 220VAC или трехфазное 380 VAC
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Разрешение по температуре	0,1°C
Релейный выход для управления компрессором	Один перекидной контакт (8А, 250 VAC)
Светодиодная индикация режимов	Есть
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	-45°C ... +75°C
Релейный выход для управления электронагревателем	NO (8 А, 250 VAC)
Аналоговые входы	3 входа для датчиков NTC/PTC
Опторелейный выход для включения сигнализации	60 мА переменного или постоянного тока
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83