змеритель возвратного напряжения изоляции

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВОЗВРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ETP-2

ETP-2 автоматический блок, полностью управляемый компьютером, измеряет:

- возвратное напряжение изоляции;
- сопротивление изоляции;
- коэффициент поляризации.

Для измерения используется различные, автоматически выбираемые компьютером, диапазоны DC напряжения, что позволяет проводить полную диагностику изоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВОЗВРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ETP-2

Параметр	Значение
Испытательный сигнал	
Испытательное напряжение	500/1000/1500/2000 В DC
Стабильность напряжения	± 0,1%
Максимальный ток	2 мА DC
Диапазон измерения сопротивления изоляции	
Диапазон	10 МОм до 20 ГОм 20 МОм до 50 ГОм 30 МОм до 100 ГОм 40 МОм до 100 ГОм
Точность	До 10 ГОм: ± 10% От 10 ГОм до 100 ГОм: ± 5%
Измерение возвратного напряжения	
Диапазон	Автоматически от 0 до 2000 В, с разрешением 1 В
Точность	± 2%
Координаты времени	По выбору от 100 мс до 1000 мс с шагом 100 мс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ETP-2

№	Наименование	Количество
1	Измеритель возвратного напряжения изоляции ETP-2	1
2	Комплект кабелей, длина 8 м	1
3	Программное обеспечение	1
4	Сумка для переноски	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ETP-2

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Жесткий транспортировочный кейс
2	Кабели увеличенной длины, длина 20 м

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83