



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMECD концентратор данных, интерфейс RS485, расширяющийся

Артикул: DMECD



Описание Lovato DMECD

Характеристики Lovato DMECD

Исполнение	Для данных общего назначения
Тип корпуса	Модульный, 4 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	100 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Максимальная рассеиваемая мощность	3,6 Вт
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp	6,5 кВ
Количество цифровых входов	8 с возможностью расширения до 14 при помощи опциональных модулей EXM10...
Тип цифровых входов	NPN
Интерфейс связи	RS485 (протоколы Modbus-RTU, ASCII и TCP)
Счетчик общей и частичной энергии для каждого канала	Есть
Общие программируемые счетчики	Есть
Возможность расчета средних значений	Есть
Арифметические операции между счетчиками	Есть
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Плиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,337 кг