



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ДМК 61 МОДУЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР 251 ИЗМЕРЕНИЕ

Артикул: ДМК61



Описание Lovato DMK 61

Характеристики Lovato DMK 61

Исполнение	Исполнение с 2 программируемыми выходами
Тип корпуса	Модульный, 6 модулей DIN43880
Номинальное напряжение питания	100 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC
Частота питания	45/65 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 VAC
Время стойкости к микропрерываниям	20 мс
Максимальная рассеиваемая мощность	4 Вт
Диапазон измерения напряжения	20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль
Диапазон измерения тока	0,02 ~ 6 A
Метод измерений	TRMS
Способ подключения	Через внешний трансформатор с вторичным током 5 A
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (5 A, 250 VAC)
Статический выход	55 mA, 60 VAC/DC
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Самозатухающий серый пластик
Степень защиты	IP41 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,300 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83