DME D310 T2 СЧЕТЧИК ЭНЕРГИИ ЦИФРОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

Артикул: DMED310T2

Описание Lovato DME D310 T2

Трехфазный цифровой счетчик электрической энергии с нейтралью и без нейтрали, расширяемый, многофункциональный. Подключение через трансформатор тока 5 А, 2 программируемых статических выхода.

Характеристики Lovato DME D310 T2

Исполнение	Трехфазный цифровой счетчик с нейтралью и без нейтрали, расширяемый
Тип корпуса	Модульный, 4 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC фаза-нейтраль, 380 ~ 415 VAC фаза-фаза
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение, Uimp	6 кВ
Максимальный ток, Imax	5 А
Импульсный выход	10 000 импульсов/кВт·ч
Статический выход	Программируемый 0,1-1-10-100 импульсов/кВт·ч
Светодиодная индикация выходных импульсов	Есть
Погрешность измерения активной энергии	Класс 1
Интерфейс связи	Опционально при помощи модуля расширения EXM
Способ подключения	Через трансформатор тока 5 А
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–25°C … +55°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,332 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование