



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMED310F1250 COMPUTER 3PH MID 2S+3TI 1250/5+5CERT UTF

Артикул: DMED310F1250



Описание Lovato DMED310F1250

Характеристики Lovato DMED310F1250

Исполнение	Трехфазный цифровой счетчик с нейтралью и без нейтрали, с возможностью расширения, сертификат MID
Тип корпуса	Модульный, 4 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	230 VAC фаза-нейтраль, 400 VAC фаза-фаза
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение, Uimp	6 кВ
Максимальный ток, Imax	5 А
Импульсный выход	10 000 импульсов/кВт·ч
Статический выход	Программируемый 0,1-1-10-100 импульсов/кВт·ч
Светодиодная индикация выходных импульсов	Есть
Погрешность измерения активной энергии	Класс В (EN 50470-3)
Интерфейс связи	Опционально при помощи модуля расширения EXM
Способ подключения	Через трансформатор тока 5 А
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт
Комплектация набора	Один счетчик DMED310T2MID + 3 трансформатора тока 1250/5A

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83