



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DM4T1500 трансформатор тока, с отверстием D86MM 1500/5A

Артикул: DM4T1500



Описание Lovato DM4T1500

Характеристики Lovato DM4T1500

Исполнение	С отверстием для кабеля Ø86 мм, для шин 100 x 30 мм, 80 x 50 мм, 70 x 60 мм
Первичный ток	1500 A
Вторичный ток	5 A
Рабочая частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции	720 В
Постоянный ток перегрузки	120% номинального значения
Номинальный динамический ток	2,5 Ith за 1 секунду
Воздушная изоляция	Класс E
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм или на винтовые крепления
Зажимы для подключения	Винтовые клеммы
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	-25°C ... +50°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,760 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83