



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMG610 МУЛЬТИМЕТР LCD + RS485

Артикул: DMG610



Описание Lovato DMG610

Характеристики Lovato DMG610

Исполнение	С возможностью расширения опциональными модулями
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Номинальное напряжение питания	100 ~ 400 VAC или 120 ~ 250 VDC
Частота питания	45/66 Гц
Максимальная рассеиваемая мощность	3,5 Вт
Стойкость к микропрерываниям	≥50 мс
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp	9,5 кВ
Диапазон измерения напряжения	50 ~ 720 VAC фаза-фаза, 30 ~ 360 VAC фаза-нейтраль
Диапазон частоты измеряемого напряжения	45/66 Гц
Диапазон измерения тока	0,01 ~ 6 A
Метод измерений	True RMS
Интерфейс связи	RS-485
Тип зажимов для подключения	Съемные для измерения напряжения, фиксированные для измерения тока
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP65 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1
Вес	0,350 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83