



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# DMG800D048 мультиметр с жк-дисплеем, расширяющийся, мультязычный, 96X96 мм, 12-24-48VDC

Артикул: DMG800D048



## Описание Lovato DMG800D048

## Характеристики Lovato DMG800D048

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                            | С возможностью расширения опциональными модулями                   |
| Тип корпуса                                           | Встраиваемый, 96 x 96 мм                                           |
| Номинальное напряжение питания                        | 12 ~ 48 VDC                                                        |
| Максимальная рассеиваемая мощность                    | 3,4 Вт                                                             |
| Стойкость к микропрерываниям                          | ≥50 мс                                                             |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui                   | 690 VAC                                                            |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp | 9,5 кВ                                                             |
| Диапазон измерения напряжения                         | 20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль                 |
| Диапазон частоты измеряемого напряжения               | 45/66 Гц                                                           |
| Диапазон измерения тока                               | 0,01 ~ 1,2 A/0,01 ~ 6 A                                            |
| Метод измерений                                       | True RMS                                                           |
| Способ подключения                                    | Через внешний трансформатор с вторичным током 5 A                  |
| Интерфейс связи                                       | Опционально при помощи модуля расширения EXM                       |
| Тип зажимов для подключения                           | Съемные для измерения напряжения, фиксированные для измерения тока |
| Материал корпуса                                      | Полиамид                                                           |
| Степень защиты                                        | IP54 для передней панели, IP20 для зажимов                         |
| Рабочая температура                                   | -20°C ... +60°C                                                    |
| Количество в упаковке                                 | 1                                                                  |
| Вес                                                   | 0,520 кг                                                           |