



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## DMG 210 МОДУЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С LCD-Дисплеем, RS485

Артикул: DMG210



### Описание Lovato DMG 210

### Характеристики Lovato DMG 210

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение                                            | Без возможности расширения опциональными модулями  |
| Тип корпуса                                           | Модульный, 4 модуля DIN43880                       |
| Номинальное напряжение питания                        | 110 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC                    |
| Частота питания                                       | 45/66 Гц                                           |
| Максимальная рассеиваемая мощность                    | 1,7 Вт                                             |
| Стойкость к микропрерываниям                          | ≥50 мс                                             |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui                   | 690 VAC                                            |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp | 9,5 кВ                                             |
| Диапазон измерения напряжения                         | 20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль |
| Диапазон частоты измеряемого напряжения               | 45/66 Гц                                           |
| Диапазон измерения тока                               | 0,01 ~ 6 А                                         |
| Метод измерений                                       | True RMS                                           |
| Способ подключения                                    | Через внешний трансформатор с вторичным током 5 А  |
| Интерфейс связи                                       | RS-485                                             |
| Тип зажимов для подключения                           | Фиксированные                                      |
| Материал корпуса                                      | Полиамид                                           |
| Степень защиты                                        | IP40 для передней панели, IP20 для зажимов         |
| Рабочая температура                                   | –20°C ... +60°C                                    |
| Количество в упаковке                                 | 1                                                  |
| Вес                                                   | 0,300 кг                                           |