



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMK 32 D048 МОДУЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР 251 ИЗМЕРЕНИЕ, С ПОРТОМ RS485, 24-48VDC

Артикул: DMK32D048



Описание Lovato DMK 32 D048

Характеристики Lovato DMK 32 D048

Исполнение	С 2 программируемыми выходами (1 релейным и 1 статическим)
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Номинальное напряжение питания	24 ~ 48 VDC
Максимальная рассеиваемая мощность	4 Вт
Время стойкости к микропрерываниям	20 мс
Номинальное напряжение изоляции, Ui	690 VAC
Диапазон измерения напряжения	20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль
Диапазон частоты измеряемого напряжения	45/65 Гц
Диапазон измерения тока	0,02 ~ 6 A
Метод измерений	True RMS
Способ подключения	Через внешний трансформатор с вторичным током 5 A
Интерфейс связи	RS-485
Тип зажимов для подключения	Съемные
Материал корпуса	Самозатухающий черный пластик
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,485 кг