



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ДМК04 измеритель коэффициента мощности, 96X48MM

Артикул: ДМК04



Описание Lovato ДМК04

Характеристики Lovato ДМК04

Исполнение	Измеритель коэффициента мощности
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 48 мм
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Максимальная рассеиваемая мощность	1,5 Вт
Диапазон измерения тока	0,05 ~ 5,75 А
Диапазон измерения, фаза-фаза	15 ~ 660 VAC
Измерение cosφ	В 4 квадрантах
Метод измерения	TRMS
Тип входа	Шунты через внешний трансформатор низкого напряжения (максимум 5А)
Материал корпуса	Термопластик
Тип зажимов	Съемные
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,290 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83