



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMK 03 R1 (снят с производства, ближайший аналог – DMK16R1) ЧАСТОТОМЕР С РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ

Артикул: DMK03R1



Описание Lovato DMK 03 R1

Характеристики Lovato DMK 03 R1

Исполнение	Частотометр с релейным выходом
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 48 мм
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Максимальная рассеиваемая мощность	1,8 Вт
Диапазон измерения частоты	15 ~ 65 Гц ±10%
Метод измерения	TRMS
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Материал корпуса	Термопластик
Тип зажимов	Съемные
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30x10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,323 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83